

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE.

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA CATERINA ALBANESE

Data, 05/03/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 055059a	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mm², contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI E ... rifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	29,58	946,56
2 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	44,17	1'280,93
3 055061.a DEI	per fornitura e posa in opera di armadio stradale comprensivo di apparecchiature da come allegati grafici per impianto strada ingresso cimitero per impianto cutura per impianto San Jorio per impianto Terzeto per impianto San Pietro					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	600,00	3'000,00
4 PR.L.00210.1 50.b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... I 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQBipolare Sezione 2x2,5 mm <sup>l</sup> strada cimitero *(par.ug.=155+5*8) strada cutura *(par.ug.=198+5*8) strada san iorio *(par.ug.=221+7*8) strada san Pietro *(par.ug.=89+4*8) strada terziato *(par.ug.=157+6*8) per risalita pali *(par.ug.=15*10+3*12)	195,00 238,00 277,00 121,00 205,00 186,00				195,00 238,00 277,00 121,00 205,00 186,00		
	SOMMANO m					1'222,00	2,51	3'067,22
5 PR.E.00310.0 10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m² strada cimitero *(par.ug.=155*0,05*0,4) strada cutura *(par.ug.=198*0,05*0,4) strada San iorio *(par.ug.=221*0,05*0,4) strada San Pietro *(par.ug.=89*0,05*0,4) strada San terziato *(par.ug.=157*0,05*0,4) circonvallazione *(par.ug.=570*0,05*0,4)	3,10 3,96 4,42 1,78 3,14 11,40				3,10 3,96 4,42 1,78 3,14 11,40		
	SOMMANO mc					27,80	93,52	2'599,86
6 PR.U.00520. 230.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappazzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e ... i risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto strada cimitero *(par.ug.=155*0,05*0,5) strada cutura *(par.ug.=198*0,05*0,5)	3,88 4,95				3,88 4,95		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,83		10'894,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,83		10'894,57
7 PR.E.00140.0 10.a	strada san jorio *(par.ug.=221*0,05*0,5)	5,53				5,53		
	strada san Pietro *(par.ug.=89*0,05*0,5)	2,23				2,23		
	strada terzeto *(par.ug.=157*0,05*0,5)	3,93				3,93		
	circonvallazione *(par.ug.=570*0,05*0,5)	14,25				14,25		
	SOMMANO mc					34,77	97,38	3'385,90
	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
	strada cimitero *(par.ug.=155*0,4*0,6)	37,20				37,20		
	strada cutura *(par.ug.=198*0,4*0,6)	47,52				47,52		
	strada san iorio *(par.ug.=221*0,4*0,6)	53,04				53,04		
	strada san Pietro *(par.ug.=89*0,4*0,6)	21,36				21,36		
8 PR.E.00120.0 10.a	strada terzeto *(par.ug.=157*0,4*0,6)	37,68				37,68		
	strada circonvallazione *(par.ug.=570*0,4*0,6)	136,80				136,80		
	SOMMANO mc					333,60	10,46	3'489,46
	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)					333,60		
	SOMMANO mc					333,60	8,55	2'852,28
	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio							
	Diametro mm 40							
	strada cimitero					155,00		
	strada cutura					198,00		
	strada san iorio					221,00		
9 PR.L.00240.1 40.a	strada san pietro					89,00		
	strada terzeto					157,00		
	SOMMANO m					820,00	4,72	3'870,40
	Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'op ... iaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 8,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm							
	per illuminazione terzeto					6,00		
	per illuminazione San Jorio					7,00		
	per illuminazione strada cimitero					5,00		
	per illuminazione strada San Pietro					4,00		
	per illuminazione strada Cutura					5,00		
	SOMMANO cad					27,00	293,51	7'924,77
10 U.08.030.050 .h	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio							
	Diametro mm 63							
	per cinconvallazione					570,00		
	SOMMANO m					570,00	3,52	2'006,40
	A R I P O R T A R E							34'423,78
11 PR.L.00240.1 30.c								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'423,78
12 PR.L.00210.1 70.d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x6 mm! per circonvallazione per strada San Pantaleo					570,00 90,00		
	SOMMANO m					660,00	7,36	4'857,60
13 NP3	fornitura e posa in opera di armature stradali ad alta efficienza ·Fotometria variabile con regolazione verticale ed orizzontale del portalampada ·Ottimizzazione del rendimento in ... a piastra dalla sua sede per accedere velocemente ai componenti. tipo pilote o riviera della thorn SAP 100W per tratto illuminazione fornace per tratto San iorio per tratto San Pietro per tratto San terzo per tratto cimitero per tratto cutura					1,00 7,00 4,00 6,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	311,00	8'708,00
14 NP4	fornitura e posa in opera di armature stradali ad alta efficienza ·Fotometria variabile con regolazione verticale ed orizzontale del portalampada ·Ottimizzazione del rendimento in ... a piastra dalla sua sede per accedere velocemente ai componenti. tipo pilote o riviera della thorn SAP 250W PER TRATTO SVINCOLO FORNACE PER TRATTO San Pantaleo					3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	437,00	2'185,00
15	Voce riservata!!! per collegamenti pali					32,00		
	SOMMANO					32,00	0,00	0,00
16 NP2	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale decorativa con ottiche ad elevato rendimento. Idonea per l'illuminazione di ogni contesto urbano in cui si voglia coniugare la funzio ... ne: 230 V 50 Hz rifasamento in parallelo Approvazioni: ENEC tipo decostreet della thorn circonvallazione					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	498,00	7'470,00
17 U.08.030.130 .g	Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm, altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di collegamento, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 14,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm svincolo fornace					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'552,07	1'552,07
18	Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato,							
	A R I P O R T A R E							59'196,45



